

SÉRIE 807 ROTÂMETROS DE PLÁSTICO

Tubo Trogamid-T (0 a 60°C)
 "O" ring EPDM
 Flutuador aço inox 1.4571
 Fluido H2O
 Escala leitura directa
 Ligações conforme tabela abaixo



Existe uma vasta gama de rotâmetros para outras escalas, e outras construções nomeadamente em **PVDF**, assim como rotâmetros com interruptores de máximo e mínimo e transmissão contínua.

Modelo	Ligações	DN mm	Escala
807/20/72114-x-46-250	d25	20	15 - 250 l/h
807/20/72114-x-47-400	d25	20	40 - 400 l/h
807/20/72114-x-48-640	d25	20	75 - 640 l/h
807/20/72114-x-49-1000	d25	20	75 - 1000 l/h
807/25/72114-x-52-400	d32	25	40 - 400 l/h
807/25/72114-x-53-640	d32	25	60 - 640 l/h
807/25/72114-x-54-1000	d32	25	100 - 1000 l/h
807/25/72114-x-55-1600	d32	25	150 - 1600 l/h
807/32/72114-x-61-1600	d40	32	150 - 1600 l/h
807/32/72114-x-62-2500	d40	32	200 - 2500 l/h
807/32/72114-x-63-4000	d40	32	400 - 4000 l/h
807/40/72114-x-67-2500	d50	40	200 - 2500 l/h
807/40/72114-x-68-4000	d50	40	400 - 4000 l/h
807/40/72114-x-69-5000	d50	40	500 - 5000 l/h
807/50/72114-x-71-4000	d63	50	0,4 - 4,0 m³/h
807/50/72114-x-72-6400	d63	50	0,6 - 6,4 m³/h
807/50/72114-x-73-10000	d63	50	1,0 - 10,0 m³/h
807/65/72114-x-75-14000	d75	65	1,5 - 14,0 m³/h
807/65/72114-x-77-20000	d75	65	2,0 - 20,0 m³/h

↑ Tipo de ligações (2 uniões)
 X = 1 PVC (standard)
 X = 6 Ferro fundido
 X = 7 Aço inox 1.4571