

SÉRIE KVO CAUDALÍMETRO VORTEX

Caudalímetro baseado no princípio VORTEX para trabalhar com:

- Ar comprimido
- Gases
- Vapor saturado
- Líquidos

- Linearidade gases +/- 1% do valor lido
 Linearidade líquidos +/- 0,7% do valor lido
 Repetibilidade 0,1%
 Pressão máx. 64 bar
 Temperatura máx. 400°C
 Alimentação 12 - 36 VDC / 100 - 240 VAC
 Saída 4-20 mA
 impulsos
 HART
 Indicação digital caudal instantâneo
 totalizador
 Protecção IP65 (NEMA 4)
 Materiais de construção AISI 316L



GAMAS DE MEDIDA

Modelo	Dimensão	Gama (m ³ /h)	
		Gases Nm ³ /h	Líquidos m ³ /h
KVO-V1515	DN15	11 - 442	0,2 - 5
KVO-V2020	DN20	21 - 1044	0,3 - 9
KVO-V2525	DN25	34 - 2265	0,5 - 15
KVO-V4040	DN40	85 - 5565	1,3 - 38
KVO-V5050	DN50	142 - 9299	2,1 - 63
KVO-V8080	DN80	317 - 80801	4,7 - 140

