

SÉRIE ATS 165 VR - INTERRUPTORES DE NÍVEL DE BOIA DA SÉRIE ECOLÓGICA

ECOLÓGICOS

Os diversos modelos de boiadores de nível existentes no mercado, utilizam normalmente o mercúrio que não é permitido em termos ecológicos.

Os boiadores de nível da nova linha especial "EC"-ECOLÓGICA, em que está excluído o referido metal.

APLICAÇÕES

Regulação de nível em líquidos viscosos com um só interruptor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modo de operação omnidireccional
- Pressão máxima 5 bar (50 mCA)
- Protecção IP68
- Cabo standard
- Material NEOPRENE ou HYPALON
- Dimensão 3x1 mm²
- Comprimentos 3, 5, 10 e 20 metros
(para outros comprimentos consulte-nos)
- Densidade do fluido 0,70 até 1,10
- Temperatura máxima
 - 85°C com cabo neoprene
 - 95°C com cabo hypalon
- Caixa bi-cónica copolymer polypropylene
- Cor da caixa vermelho/amarelo
- Poder de corte 16 (6) A (16A resistive 6A indutive)
- Tensão alimentação 12, 24, 48 V ac / Vdc, 250Vac-50/60Hz
- Interruptor reversível prata/contactos níquel
- Contra peso disponíveis (opcionais)
- Resina 250 gr
- Clip 275 gr

