

Série MR Interruptor de nível para SÓLIDOS, tipo ROTATIVO

Vantagens


- Tamanho compacto
- Sensibilidade ajustável
- LED externo indicando a condição do alarme até 15 m de distância

- Caixa injectada em Minlon, resistente à corrosão
- Protecção Nema 4/5 (Dusttight/Waterproof) IP65
- Alimentação 240 V ; 24Vdc; 24Vac
- Motor síncrono de magneto-permanente (2 W)
- Contacto 1 inversor (SPDT) 250 V / 50Hz (10A)
- Ligação de montagem 3/4" NPT
- Alarme externo por LED
- Densidade do Produto 0,7 < d < 1,1




MR-2-Y-1
+
LMR130025
+
LMR120006

MR-2-Y-1
+
LMR120003



Modelo	Montagem	Voltagem
MR-2-Y-1 + LMR130025 + LMR120006	lateral ou topo	240 V ac
MR-3-Y-1 + LMR130025 + LMR120006	lateral ou topo	24 V dc
MR-4-Y-1 + LMR130025 + LMR120006	lateral ou topo	24 V ac



Modelo	Montagem	Voltagem
MR-2-Y-1 + LMR 120003	lateral ou topo	240 V ac
MR-3-Y-1 + LMR 120003	lateral ou topo	24 V dc
MR-2-Y-1 + LMR 120003		24 V ac

Nota: em caso de encomenda favor indicar a voltagem pretendida.