CAUDALÍMETROS ULTRASSÓNICOS

APLICAÇÕES:

TUBAGENS PARCIALMENTE CHEIAS – TUBAGENS CHEIAS - CANAIS

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - REDES DE SANEAMENTO - INDÚSTRIA

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

CORRELAÇÃO CRUZADA

CONVERSOR

MODELO - NivuFlow 750

Sinais de Saída	2 x 4-20 mA 5 x relés 240 VAC/2A
Transmissão dos Dados	Modbus, Hart
Alimentação	100-240 VAC / 47-63Hz
Aprovação Ex	Opcional
Montagem	Mural
Proteção	IP68
Visor	Display gráfico a cores, 240x360 pixeis
Armazenamento	Memória interna 1.0G, leitura via USB
Peso	1.2 Kg

SENSOR

MODELO - POA

Sensor de velocidade	Leitura de velocidades singulares até 16 janelas
Gama de medida	-1 / +6 m/s
Sensores de Nível	Ultra-sónico submerso Piezoresistivo de pressão
Gama de medida	0 a 200 cm – US-Submerso 0 a 350 cm - Pressão
Construção	Poliuretano, Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)
Protecção	IP68

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CONTIMETRA SISTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com **PORTO** Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt