CAUDALÍMETROS ULTRASSÓNICOS

APLICAÇÕES:

TUBAGENS PARCIALMENTE CHEIAS - TUBAGENS CHEIAS - CANAIS

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - REDES DE SANEAMENTO - INDÚSTRIA

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

DOPPLER

CONVERSOR

MODELO - OCM F

Sinais de Saída	3 x 4-20 mA 5 x relés (SPDT)
Transmissão dos Dados	via porta USB
Alimentação	85-264 VAC / 50-60Hz
Aprovação Ex	opcional
Montagem	Mural
Protecção	IP65
Visor	Display gráfico retroiluminado, 128x64 pixeis
Armazenamento	Memória interna 128 kB
Peso	1,2 Kg

SENSOR

MODELO - KDA

Principio de medida	Doppler (sensor de velocidade)
Gama de medida	-6 / +6 m/s
Sensor de Nível	Piezoresistivo de pressão (elemento de compensação de pressão incluído)
Gama de medida	0 a 350cm
Protecção	IP68

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

CONTIMETRA SISTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com **PORTO** Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt