



**LOCTITE 290 50 ml.**

**BLOQUEIO DE ROSCAS** FIXADOR VEDANTE PENETRANTE

**1. DESCRIÇÃO**


- 1.1 Produto anaeróbico mono-componente de elevada resistência e ação capilar.
- 1.2 Evita o deslizamento ocasionado pela vibração e fugas em peças montadas.
- 1.3 Recomendável para fixar pequenas porcas ou parafusos que necessitem de ajuste após montagem.
- 1.4 Viscosidade baixa, elevada ação penetrante (até final das peças roscadas já montadas).

**2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 2.1 Resina anaeróbica de cor verde.
- 2.2 Viscosidade muito baixa: -20/-55mPas.
- 2.3 Resistência ao desprendimento: - 10Nm.
- 2.4 Folga máxima: - 0,15 mm.
- 2.5 Temperatura máxima: -55°C/+ 150°C (partes roscadas +200°C)
- 2.6 Resistência ao manuseamento:
  - aço . . . . . 20min.
  - latão . . . . . 20min.
  - aço inox . . . . 60min.

**3. APLICAÇÕES**

- 3.1 Fixação e vedação de elementos roscados já montados (M6), parafusos de instrumentos, conectores elétricos, parafusos de fixação.
- 3.2 Detém montagens por deslizamento.
- 3.3 Veda micro-porosidades em soldaduras e peças fundidas.



**NOTA:** Para mais características, favor solicitar ficha técnica.