



LOCTITE EA 342 150 ml.

EPÓXICO USO GERAL

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Adesivo bi-componente, epóxico de uso geral.
- 1.2 Adesão de superfícies que requerem um tempo de trabalho prolongado.
- 1.3 Ideal para unir peças submetidas a elevadas humidades. (Ex: Interiores de barcos, pranchas de surf e etc.)

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Epóxico âmbar claro.
- 2.2 Mistura 1:1
- 2.3 Viscosidade Média: (37mPas).
- 2.4 Tempo de vida da mistura: 30 a 150 min.
- 2.5 Tempo de fixação: 240 min.
- 2.6 Temperatura de trabalho: -55 a +120°C
- 2.7 Resistência à tração: 28N/mm²

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Adequado para uma adesão geral e flexível de uma ampla gama de materiais.
- 3.2 Altamente recomendado para aderência de vários metais, vidro, cerâmica, madeira, diretamente e entre si.
- 3.3 Também indicado para aplicações em termoplásticos e borracha.
- 3.4 União de grandes superfícies, devido ao seu tempo de abertura.

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.