

**LOCTITE 454** Embalagem de 3 e 20gr

**ADESIVO INSTANTÂNEO** USO GERAL / GEL



### 1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Adesivo instantâneo, tipo gel, não goteja ou escorre.
- 1.2 Pode ser utilizado em superfícies verticais ou suspensas, não escorre.
- 1.3 Bom preenchimento de folgas.
- 1.4 Alta resistência na aderência da maioria dos materiais e superfícies ferrosas.
- 1.5 Pode ser aplicado manual ou automaticamente.

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Adesivo mono componente transparente.
- 2.2 Viscosidade: Gel.
- 2.3 Temperatura máxima: 120°C.
- 2.4 Tempos de cura: 5 a 20 segundos.
- 2.5 Preenche folgas até 1 mm com utilização do ativador LOCTITE 7455.

### 3. APLICAÇÕES

- 3.1 Aderência de batentes de porta em paredes de cimento.
- 3.2 Aderência de borrachas e plásticos em superfícies verticais, estruturas de alumínio ou outras.
- 3.3 Aderência de sinais indicadores de plástico em portas de madeira ou paredes.
- 3.4 Possível utilização em áreas alimentares (NSF cat. P1 reg. 123009).



**NOTA:** Para mais características, favor solicitar ficha técnica.