

LOCTITE 2400 50ml

BLOQUEIO DE ROSCAS FIXADOR DE MÉDIA RESISTÊNCIA



Maior **SEGURANÇA** e **HIGIENE** laboral

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Produto anaeróbico mono componente e tixotrópico.
- 1.2 Cura na ausência de ar, entre superfícies metálicas ajustadas, evitando fugas ou afrouxamento, provocados por impacto ou vibração.
- 1.3 Resistência media em componentes roscados que requerem desmontagem (áreas de manutenção) com ferramentas manuais convencionais.
- 1.4 Especialmente adequado, para substratos pouc


o ativos, tais como aço inoxidável e superfícies revestidas.

- 1.5 Saúde e segurança, **superior**.

(Produto **limpo**, comprovado pela ficha de segurança).

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Resina anaeróbica de cor azul.
- 2.2 Viscosidade a 25°C/20RPM: 225 a 475mPas.
- 2.3 Resistência ao desprendimento: 20Nm.
- 2.4 Folga máxima: 0,25 mm.
- 2.5 Temperatura de funcionamento: -55°C/+150°C.
- 2.6 Resistência ao manuseamento: aço 10min
latão 8min
aço inox . . . 10min



3. APLICAÇÕES

- 3.1 Deve ser agitado antes de usar.
- 3.2 Áreas de manutenção em ligações roscadas até M36.
- 3.3 Fixação e vedação/fixação.

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.