

FORMADOR DE JUNTAS



5980

Aerosol 200 ml.

(Recipiente sob pressão)

Vedação Instantâneas

- Grandes folgas
- FÁCIL APLICAÇÃO

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Vedante mono componente se silicone, desenvolvido especialmente para aplicações de vedações.
- 1.2 Melhora a substituir as juntas pré-cortadas de papel e cortiça.
- 1.3 Veda pequenas imperfeições ou fissuras em flanges metálicas ou plásticas.
- 1.4 Excelente aderência e permanente flexibilidade com longa duração.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Silicone alcossilico.
- 2.2 Fácil aplicação, com fluxo preciso e regulável (100% do produto).
- 2.3 Vedação instantânea a baixas pressões antes de curado.
- 2.4 Excelente resistência a óleo, nomeadamente área automóvel.
- 2.5 Temperatura: -60°C / +200°C.
- 2.6 Resistência: baixa.

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Vedação em flanges (metal ou plástico), nas áreas: Industria e Auto
- 3.2 Substituição de juntas de borracha.
- 3.3 Resistente a todo o tipo de óleos (lubrificantes ou hidráulico) e glicol.