

# ACTIVADOR



## 7455

Spray de 150 ml.

### Tak Pak

#### 1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Cura rápida para cianoacrílicos.
- 1.2 Utilizável em todos os cianoacrílicos.
- 1.3 Aplicado a superfícies de substratos antes do adesivo, acelera a velocidade de cura.
- 1.4 Aplicado sobre a gota ou o excesso de cianoacrílico, provoca a polimerização do mesmo e o embranquecimento.

#### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Acelerador orgânico, com solvente de base acetona.
- 2.2 Aparência âmbar claro.
- 2.3 Altamente inflamável.
- 2.4 Secagem inferior a 30 segundos.
- 2.5 Vida útil em peça: 1 minuto.
- 2.6 Não poluente ou destruidor da camada de ozono.

#### 3. APLICAÇÕES

- 3.1 Redução dos tempos de cura e garantia de polimerização total sem afectar a resistência final da união.
- 3.2 Aplicado em materiais porosos evita a absorção do adesivo.
- 3.3 Uma aplicação excessiva não tem um efeito proporcional, em tempo.

NOTA: As diferenças que caracterizam o activador 7458 são: uma maior viscosidade e à luz UV, tem uma aparência fluorescente.