

Instalação e Manutenção de AVAC

LOCTITE

VEDAÇÃO DE ROSCAS



LOCTITE 55

Fio vedante até 4" temperatura operacional -55 a 130°C.
Roscas metálicas e plásticas.
Vedação instantânea.
Aprovação para água potável e gás



LOCTITE 577

Pasta de vedação para roscas de passo largo até 3".
Temperatura operativa de -55 a 150°C
Roscas metálicas.
Aprovação para água e gás



LOCTITE 565

Pasta de vedação com PTFE.
Veda roscas até 3/4".
Boa resistência à vibração.
Aprovação para água potável.



REPARAÇÕES DE EMERGÊNCIA

LOCTITE 5080

Fita adesiva de alta resistência ideal para reparar provisoriamente, reforçar, fixar, vedar ou proteger peças.
É impermeável e resiste a temperaturas até 70°C.



FORMADOR DE JUNTAS

LOCTITE 510

É um vedante anaeróbico de elevada resistência térmica que cura na ausência de ar, entre superfícies metálicas. Aumenta a capacidade de binário das flanges montadas. Ideal para flanges onde seja necessária alta resistência química e térmica.

VEDAÇÃO DE TUBOS

LOCTITE 5075

Fita vulcanizadora, estica até 3x o seu tamanho, temperatura operacional entre -54 +260°C.
Veda Instantaneamente, boa resistência à luz UV, combustíveis, ácidos e água salgada



REMOVEDOR DE JUNTAS

LOCTITE 7200

Foi formulado para eliminar juntas químicas curadas, amolecendo o material nas flanges metálicas. Depois de aplicado o produto forma uma camada espumosa o que evita o seu escorrimento. Permite remover as juntas ressequidas sem danificar as superfícies.



Nota: Recomendamos a confirmação da validade das Certificações / Homologações junto do departamento técnico da Loctite

MANUTENCAO_AVAC

LISBOA
Rua do Proletariado 15B, 2790-138 Carnaxide
Tel. 214 203 900 www.contimetra.com

GRUPO

CONTIMETRA SISTIMETRA
Soluções Inovadoras e Customizadas

PORTO
Rua Particular de S. Gemil 85, 4425-164 Maia
Tel. 229 774 470 www.sistimetra.pt

Instalação e Manutenção de AVAC



PASTA TÉRMICA

OKS 1103

Elevada eficácia na dissipação do calor, electricamente isolante, resistente a ácidos e soluções alcalinas. Proteção de componentes sensíveis como sensores, sondas, instrumentos de medição ou semi condutores.



PASTA PARA PARAFUSOS

OKS 250

Lubrificação e proteção de partes roscadas. Muito adequada para funcionar como pasta antigripante na aplicação de parafusos (incluindo de aço inox), isenta de partículas metálicas. Temperaturas de -40 a 200° C, e 1400°C como separador.



DESOXIDANTES

OKS 661 Desoxidante removedor de ferrugem

Desgripagem, remoção de películas de ferrugem e manchas de oxidação

OKS 611 Desoxidante universal

Desmontagem não destrutiva de componentes encravados. Elevada eficácia devido à grande capacidade de penetração. Deixa uma película protetora, repelente de humidade e boas capacidades de lubrificação devido ao Mos2

ÓLEO MULTIFUNÇÕES



OKS 641

Óleo multifunções adequado para a desmontagem, lubrificação e conservação de elementos de máquinas e superfícies de metal. Além da excelente capacidade de lubrificação, repele a humidade e protege da corrosão.

SPRAY DE LIMPEZA EVAPORAÇÃO RÁPIDA



OKS 2661

Ideal para desengordurar superfícies e peças de materiais não absorventes, como metais, cerâmica, plásticos* e elastómeros.

** Testar, alguns plásticos poderão ser atacados*

Nova Fórmula



PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE LONGA DURAÇÃO

OKS 2551 Spray zinco mate

Proteção catódica contra a corrosão ativa (até à categoria C5H). Eficaz mesmo em ambientes com elevada humidade no ar, atmosferas salinas, ou agressivas. Ideal para condutas de ar, tubagens de água e vigas.

OKS 2561 – Spray de zinco brilhante

Proteção catódica ativa contra a corrosão, com zinco e alumínio na fórmula. Efetua uma proteção eficaz de peças galvanizadas danificadas ou interrompidas por soldadura ou corte, em uma só aplicação.

OKS 2571 – Proteção de alumínio, spray

Proteção contra a corrosão para metais ferrosos e revestimento para outros materiais à base de pó de alumínio altamente puro com proteção catódica contra a corrosão ativa até à categoria C3H segundo DIN EN ISO 12944:2018-06.

Ideal para revestimento de tubagens e condutas de ventilação, fornos, caldeiras e sistemas de aquecimento.

OKS 2581 – Spray de aço inox

Proteção catódica ativa (até à categoria C4H). Com acabamento em aço inoxidável é um produto eficaz para retocar danos por soldadura em aço inox, revestimento de tubagens e canais em toda a área técnica de climatização e ventilação.