

SÉRIE SOBA HYPALON INTERRUPTORES DE NÍVEL DE BOIA DA SÉRIE ECOLÓGICA

ECOLÓGICOS

Os diversos modelos de boiadores de nível existentes no mercado, utilizam normalmente o mercúrio que não é permitido em termos ecológicos.

Os boiadores de nível da nova linha especial "EC"-ECOLÓGICA, em que está excluído o referido metal.

Hypalon - Para aplicações difíceis onde os produtos são agressivos tais como, ácidos e outros produtos químicos possuímos os boiadores de nível inteiramente revestidos em hypalon vulcanizado sob pressão e com cabo também em hypalon. Pode ser fornecida uma tabela de resistência química do hypalon a diversos fluidos.

APLICAÇÕES

- Bases e ácidos
- Produtos com óleos
- Misturas agressivas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modo de operação omnidireccional
- Pressão máxima 5,5 bar (55 mCA)
- Protecção IP68
- Cabo standard
- Material HYPALON
- Dimensão 3x1mm2
- Comprimentos 5 a 10 metros (outros tamanhos opcionais)
- Densidade do fluido 0,80 até 1,10
- Temperatura máxima 95°C
- Caixa bi-cónica copolymer polypropylene + Hypalon
- Cor da caixa preto
- Poder de corte 16 (6)A (16A resistive 6A indutive)
- Tensão alimentação 12, 24, 48 Vac / Vdc ou 250Vac-50/60Hz
- Interruptor reversível prata/contactos níquel

Opcionalmente equipados com:

CONTRA-PESO ECOLÓGICO COM "CLIP"

Opção equipado com "Clip" para uma instalação instantânea em todos os cabos de diâmetro de 7,5 a 9 mm. Ajustável no cabo, permitindo uma maior estabilidade e aplicações em fluidos de densidades muito variáveis

Modelo - CB

Material polipropileno

Peso 275 gr

FIXAÇÃO PARA O CABO Modelo - AT

Acessório aconselhável para todos os aparelhos em suspensão afim de evitar a deterioração dos cabos eléctricos.

