

SÉRIE SOBA - INTERRUPTORES DE NÍVEL DE BOIA DA SÉRIE ECOLÓGICA

ECOLÓGICOS

Os diversos modelos de boiadores de nível existentes no mercado, utilizam normalmente o mercúrio que não é permitido em termos ecológicos.

Os boiadores de nível da nova linha especial "EC"-ECOLÓGICA, em que está excluído o referido metal.

APLICAÇÕES

- Estações de bombagem
- Instalações de tratamento de águas
- Aplicações industriais
- Detecção de alarmes de nível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modo de operação omnidireccional
 Pressão máxima 5 bar (50 mCA)
 Protecção IP68
 Cabo standard
 Material NEOPRENE
 Dimensão 3x1mm2
 Comprimentos 5 a 10 metros (outros tamanhos opcionais)
 Densidade do fluido 0,70 até 1,15
 Temperatura máxima 85°C
 Caixa bi-cónica copolymer polypropylene
 Cor da caixa verde/branco
 Poder de corte 16 (6)A (16A resistive 6A indutive)
 Tensão alimentação 12, 24, 48 Vac / Vdc ou 250Vac-50/60Hz
 Interruptor reversível prata/contactos níquel

Opcionalmente equipados com:

CONTRA-PESO ECOLÓGICO COM "CLIP"

Opção equipado com "Clip" para uma instalação instantânea em todos os cabos de diâmetro de 7,5 a 9 mm. Ajustável no cabo, permitindo uma maior estabilidade e aplicações em fluidos de densidades muito variáveis

Modelo - CB

Material polipropileno

Peso 275 gr

FIXAÇÃO PARA O CABO Modelo - AT

Acessório aconselhável para todos os aparelhos em suspensão afim de evitar a deterioração dos cabos eléctricos.

