Série ISOMAG MS3780

CAUDALÍMETRO ELETROMAGNÉTICO SENSOR DE INSERÇÃO PARA MONTAGEM "T»

O sensor de inserção MS 3780 é usado para montagem em condutas em carga com diâmetros de 80 a 2000 mm.

É ideal para campanhas de medição temporária, monitorização e detecção de fugas.

Ampla escolha de comprimentos de sensor para instalação em tubos de diferentes diâmetros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Material do sensor: aço inoxidável AISI316
- Pressão nominal: PN 16
- Conexões de processo: roscadas
- Temperatura do líquido: de -20 a + 100 ° C (130 ° para versão separada)
- Material de revestimento: PEEK
- Material do eletrodo: Hastelloy C276
- Precisão: ± 2% do valor lido (independente do conversor acoplado)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tamanho para tubagem Ø	Tamanho 1 Ø ≤ 500mm Tamanho 2 Ø ≤ 1000mm Tamanho 3 Ø ≤ 2000mm
Condutividade mínima	5 µS / cm
Gama de humidade	0 ÷ 100% (IP 67)
Certificação CE	Sim
Material do corpo	aço inoxidável AISI316
Pressão nominal	1600 kPa
Ligação de processo	1" roscada fêmea
Versão - grau de proteção	compacta ou separada IP67
Material de revestimento/junta	PEEK / FPM
Temperatura do líquido	-20°C ° ÷ 100°C versão compacta -20°C ° ÷ 130°C versão separada
Material dos elétrodos	Hastelloy C276





As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

FOLHETOS/ISOIL/CATALOGO_ISOMAG