

OKS 3601- Óleo de lubrificação aderente com alta eficácia na proteção anticorrosiva



Temperatura de utilização:
-40°C a 80°C



Produto anticorrosão à base de óleo como proteção de longo prazo para o armazenamento e o transporte de superfícies polidas e peças de máquinas.

Utilização

- Conservação em condições de solicitação altamente corrosivas, como p. ex., atmosfera industrial, produtos semi acabados e acabados armazenados ao ar livre sob telhado
- Proteção anticorrosiva temporária de metais ferrosos e não ferrosos, nomeadamente em caso de atmosfera fortemente corrosiva
- Proteção anticorrosiva e lubrificação de componentes móveis, como p. ex., hastes de válvulas, hastes de êmbolos, cabos de arame, cabos de amarras, correntes de acionamento e de transporte, dobradiças e guias
- Proteção no transporte de máquinas e peças de máquinas, aparelhos e equipamentos embalados e não embalados, em condições climáticas extremas

Vantagens e benefícios

- Proteção anticorrosiva ideal graças à elevada eficácia dos aditivos de proteção contra a corrosão
- Boas propriedades de fluência e de lubrificação
- Após a secagem do solvente, forma uma película de proteção transparente e oleosa
- Contém desativador de metal não ferroso
- Com registo NSF H1

GRUPO



CONTIMETRA SISTIMETRA
Soluções Inovadoras e Customizadas

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com

PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt