

LOCTITE®

LOCTITE 55 Fio Vedante de Roscas

De fácil aplicação
Veda instantaneamente
Permite efetuar reajustes

LOCTITE® 55 foi concebido para vedar tubagem e conexões roscadas metálicas e plásticas.

Não requer tempo de cura,
veda instantaneamente.

É a escolha ideal quando é necessário
vedar de forma rápida, fácil e fiável.

Produto aplicável em tubagens de água,
gás, ar comprimido e óleos industriais

Produto aprovado para aplicações de gás e água potável.

Para uso com **água potável**, dispõe das homologações:
KTW-BWGL (Alemanha), WRAS (Reino Unido) e NSF / ANSI 61 (Estados Unidos).

Homologado para utilização com **gases** de acordo com a norma EN 751-2 classe ARp.

Certificado AR 214 para utilização com **hidrogénio**.



Embalagem de 160 metros fabricada com 70% de plástico reciclado.

GRUPO



CONTIMETRA SISTIMETRA
Soluções Inovadoras e Customizadas

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com

PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt

**Nova embalagem
melhorada e mais robusta
com tampa articulada integrada.**



DIMENSÕES ROSCA	Nº DE VOLTAS RECOMENDADO		Nº DE ROSCAS POR EMBALAGEM	
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
1/2"	6	8	281	385
3/4"	7	9	197	260
1"	8	12	118	180
1,5"	10	15	66	99
2"	15	25	32	53
2,5"	20	30	21	31
3"	25	35	15	21
3,5"	30	40	12	16
4"	35	45	9	12