



LOCTITE 276 50 ml.


BLOQUEIO DE ROSCAS FIXADOR ALTA RESISTÊNCIA E CURA ULTRA RÁPIDA

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Produto anaeróbico, desenvolvido para fixação e vedação permanente de roscas sujeitas a impactos ou vibrações.
- 1.2 Especialmente adequado para aplicações com necessidade de cura rápida, reduzindo o uso de ativadores.
- 1.3 Excelente comportamento em substratos menos ativos, tais como níquel, galvanizados e outras superfícies revestidas.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Resina anaeróbica de cor verde fluorescente.
- 2.2 Viscosidade baixa: 380...620mPas
- 2.3 Resistência ao desprendimento: 60Nm.
- 2.4 Folgas máximas: 0,25 mm.
- 2.5 **Homologação Europeia** para gás (EN751-1).
- 2.6 Temperatura máxima: +150°C.
- 2.7 Resistência ao manuseamento:
 - aço 3min.
 - latão 3min.
 - aço inox 5min.



3. APLICAÇÕES

- 3.1 Montagens onde é necessário incrementar o rendimento da produção.
- 3.2 Reduz tempo de espera (cura).
- 3.3 Ideal para ligações em tubagens de gás, válvulas, coletores e componentes roscados até M20.
- 3.4 Veda diversos produtos químicos industriais.
(EX: Acetona, óleo de travões, etanol, gasolina, água/glicol (50/50)).

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.