



LOCTITE EA 3430 Seringa dupla 24ml cada

EPÓXICO 5 MINUTOS

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Adesivo bicomponente de mistura, para fins gerais e união de peças rígidas.
- 1.2 Recomendado para enchimentos de falhas grandes e materiais ferrosos.
- 1.3 Mistura em partes iguais.
- 1.4 Forte adesão numa vasta gama de materiais.
- 1.5 **Cura rápida** e boa resistência à água.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Epóxico **ultra transparente**.
- 2.2 Mistura 1:1 por volume.
- 2.3 Viscosidade média - 23 mPas.
- 2.4 Tempo de cura:
 - Ao tato: 5 a 10 minutos após mistura.
 - Funcional: 15 minutos.
 - Final: 2 horas.
- 2.5 Folgas: 0,05 a 1 mm
- 2.6 Temperatura: -55°C a +100°C (curtos periodos 150°C)
- 2.7 Resistência à tração: 36Nmm²



3. APLICAÇÕES

- 3.1 Reparação e enchimento de superfícies.
- 3.2 Colagem entre si, de superfícies metálicas, madeira, vidro, cerâmica e plásticos rígidos.
- 3.3 Após mistura o produto deve ser aplicado numa só superfície.
Após união o produto em excesso, pode ser removido com um solvente orgânico (ex: acetona).
- 3.4 Ideal para áreas de manutenção e bricolage.

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.