

LOCTITE EA 3450 Seringa dupla 24ml cada

EPÓXICO SERINGA METALSET



1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Aço líquido de fácil utilização para trabalhos de reparação com cura rápida.
- 1.2 Pode ser perfurado, puncionado, limado, trabalhado em máquina e pintado 1 hora após a utilização.
- 1.3 Excelente resistência a líquidos e solventes industriais.
- 1.4 Adesivos para enchimento e união de metais que desenvolvem grande resistência.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Epóxico cor cinza (metal).
- 2.2 Mistura 1:1 por volume.
- 2.3 Viscosidade: 35mPas
- 2.4 Tempo de vida útil após mistura: 4 a 6 min.
- 2.5 Tempo de fixação: 15min.
- 2.6 Tempo de cura: 1 hora.
- 2.7 Folgas: 0,05 a 1 mm.
- 2.8 Temperatura: -55°C/+120°C.



3. APLICAÇÕES

- 3.1 Enchimento de fissuras, retificação de pequenas superfícies.
- 3.2 União de metais, retificação de partes roscadas.
- 3.3 Aplicável em metais, madeira, cerâmica, plásticos rígidos.
- 3.4 Não compatível com oxigénio, cloro e outros oxidantes fortes.

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.