

LOCTITE EA 3475 METALSEL A1/ Lata 500gr

EPÓXICO MASSA DE ALUMÍNIO



1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Massa de alumínio com **elevada resistência**.
- 1.2 Acabamento liso, aceita pintura.
- 1.3 Preparado para preencher folgas grandes.
- 1.4 Pode ser aplicado tanto na horizontal como na vertical.
- 1.5 Após curado, não se contrai (0,1%) e é mais resistente que o material a ser reparado.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Mistura de 2 componentes de 1 : 1 para maior simplicidade.
- 2.2 Resistente à maior parte dos solventes e lubrificantes.
- 2.3 Pode ser brocado, maquinado, lixado ou roscado.
- 2.4 Não enferruja.
- 2.5 Tempo de utilização, após mistura: 45 minutos.
- 2.6 Tempo de fixação: 180 minutos.
- 2.7 Resistência funcional: 10 a 12 horas.
- 2.8 Temperatura funcionamento: -20° C a +120°C
- 2.9 Dureza (SHORE-D) 85 (ASTM D1706)

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Retificação de superfícies.
- 3.2 Enchimento de fissuras.
- 3.3 Reparação de peças fundidas, válvulas, bombas, tubos e etc.
- 3.4 Fabrico de moldes.

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.