



LOCTITE 55 160m

VEDAÇÃO DE TUBAGENS

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Loctite 55 é um novo vedante de tubagens, multifilar mais rápido e versátil que deixa antiquados os métodos tradicionais como as cintas de combinação de linho/pasta. Proporciona a melhoria requerida pelos atuais sistemas de tubagens, cumprindo com as últimas normas.
- 1.2 Veda instantaneamente (independentemente da temperatura ambiente) os sistemas de tubagens domésticas e industriais.
- 1.3 Pode ser utilizado em sistemas de água potável (fria e quente), gás ar comprimido e óleos industriais.
- 1.4 Pode utilizar-se em qualquer montagem em que antes se tenha utilizado cintas ou linho/pastas.

2. APLICAÇÕES

- 2.1 **Nova tecnologia, sistema de montagem tradicional.** Não é necessário nenhum treino especial para utilizar **Loctite55**. Com o mesmo sistema de montagem, poderá conseguir uma vedação instantânea com esta nova tecnologia. Aplique o fio vedante ao redor dos filetes da rosca macho, dando o número de volta recomendado na etiqueta da embalagem segundo o tamanho da rosca, e monte de seguida. Isso é tudo o que é necessário para conseguir uma vedação instantânea à prova de fugas.
- 2.2 **Para tubagens roscadas de metal e plástico até 6" de diâmetro.** Este novo e melhorado método de vedação pode ser utilizado em peças de ferro fundido, aço, latão, cobre, cromados, niquelados e galvanizados, aço inox e plástico.
- 2.3 **Uma vida à prova de fugas.** Uma união feita em segundo durará toda uma vida, suporta temperaturas entre -50°C e +130°C e pressões superiores a 20Bar, ou golpe de aríete.
- 2.4 **Permite o reajuste - e mesmo assim não há fugas.** Se o equipamento não ficar corretamente alinhado, **Loctite55** permite reajustá-lo sem perigo de fuga.
- 2.5 **Sem nenhum tipo de sujidade.** Depois de um dia de trabalho com **Loctite55**, chegará a casa com as mãos e as unhas limpas. O fio branco impregnado aplica-se diretamente de uma embalagem protetora que incorpora um cortante, muito prático e transporte fácil.

3. APROVAÇÕES

- 3.1 **Água potável: Loctite55** listado WRC para utilização com água potável até 85°C cumpre a norma BS 6920. Também cumpre a recomendação KTW para água quente e fria.
- 3.2 **Gases: Loctite55** está indicado para instalações de gases (cidade, natural e liquefeitos de petróleo).

4. EFICIÊNCIA

- 4.1 **Consulte na tabela** a capacidade de vedação de uma só embalagem de **Loctite55**.
- 4.2 Além disso estas uniões serão mais rápidas e asseguradas para toda a vida.

160 metros

DIMENSÕES ROSCA	Nº DE VOLTAS RECOMENDADO		Nº DE ROSCAS POR EMBALAGEM	
	POLEGADAS	MÍN.	MÁX.	MÍN.
1/2"	6	8	281	385
3/4"	7	9	197	260
1"	8	12	118	180
1,5"	10	15	66	99
2"	15	25	32	53
2,5"	20	30	21	31
3"	25	35	15	21
3,5"	30	40	12	16
4"	35	45	9	12

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.