

ADESIVO VEDANTE

LOCTITE

5910

Cartucho - 300 ml.

Vedante Instantâneo

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Vedante flexível de flanges metálicas e superfícies plásticas.
- 1.2 Vedação instantânea a **baixa pressão**.
- 1.3 **Não** provoca micro - corrosão.
- 1.4 Suporta vibrações e movimentos relativos entre flanges.
- 1.5 Pasta consistente com boa aderência.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Silicone oximico.
- 2.2 Cor: negro.
- 2.3 Resistência baixa
- 2.4 Temperatura: -60 °C / +200 °C.
- 2.5 Tempo de abertura (sem aderência): 20 min.
- 2.6 Cura ao tacto: - 30 min.
- 2.7 Adequado para contacto com óleo e líquido refrigerante (glicol).
- 2.8 Não depende ácido acético.
- 2.9 Não é corrosivo.

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Apropriado para vedação de flanges, carteres com óleos de motor, caixas de velocidades.
- 3.2 Utiliza-se onde exista alta vibração ou flexão.
- 3.3 Não produz corrosão sobre circuitos eléctricos.