

ADESIVO VEDANTES

LOCTITE



Terostat 92

Cartucho de 310 ml

Côres - Branco

- Cinzento

- Preto

«PU» Flexíveis

1. DESCRIÇÃO

- 1.1 Adesivos vedantes, elásticos, mono componentes, pintáveis de uso geral.
- 1.2 Proporcionam aderência elástica e permanente com boa resistência química na união de diversos materiais com diferentes coeficientes de dilatação.
- 1.3 Causam um efeito de absorção de vibrações, devido à sua elevada elasticidade.
- 1.4 Não escorrem e podem ser tombem aplicados com espátula.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Pasta tixotrópica de poliuretano.
- 2.2 Dureza SHORE A: 35
- 2.3 Tempo de cura ao tacto: 30 a 60min.
- 2.4 Velocidade de cura: 4mm - 24horas.
- 2.5 Alongamento: 620% a 650%.
- 2.6 Temperatura: -40°C / +70°C.

3. APLICAÇÕES

- 3.1 União vedação de diversos substratos, vidro, metais, plasticos...
- 3.2 Fabrico e reparação de carruagens, contentores, uniões de chão, tecto paineis de parede.
- 3.3 Aplicável nas áreas de construção de veículos auto, caravanas, barcos, ar condicionado, ventilação...