

LOCTITE®



LOCTITE - Fixadores de roscas sem pictogramas de perigo

A nova fórmula melhora a resistência em revestimentos com flocos de zinco!

Os produtos LOCTITE são uma referência de máximo rendimento e fiabilidade no setor Industrial.

Os produtos denominados como H&S (Health and Safety - Saúde e Segurança) são classificados como produtos não perigosos, já que não incluem pictogramas de perigo nos rótulos.

Os fixadores Loctite 2400 e 2700 oferecem aos utilizadores a proteção ideal e cumprem as normas rigorosas no âmbito da prevenção de riscos laborais.

A nova fórmula destes dois fixadores de roscas permite-nos alargar ainda mais a vasta gama de aplicações, sem comprometer as suas principais propriedades.



WRAS
WATER RESISTANT AND TRANSPARENT TO THE WELD

Henkel

GRUPO



CONTIMETRA SISTIMETRA
Soluções Inovadoras e Customizadas

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com

PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt

Toda a Gama de Produtos Anaeróbicos LOCTITE Sem Pictogramas de Perigo

- Fixadores de roscas
- Vedante de roscas
- Retentor para peças cilíndricas
- Vedante de flanges



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Produto	LOCTITE 2400	LOCTITE 2700	LOCTITE 5400	LOCTITE 5800	LOCTITE 6300
Aplicação	Fixador de roscas	Fixador de roscas	Vedante de roscas	Vedante de flanges	Retentor para uniões cilíndricas
Resistência	Média	Alta	Média	Média	Alta
Cor	Azul fluorescente	Verde fluorescente	Amarelo fluorescente	Vermelho fluorescente	Verde fluorescente
Viscosidade (Cone e Placa)	225 – 475 mPa·s	350 – 550 mPa·s	5000 – 20 000 mPa·s	11 000 – 32 000 mPa·s	250 – 550 mPa·s
Tixotrópico	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Resistência mecânica	20 N/mm ² *	20 N/mm ² *	19 N/mm ² *	5 N/mm ² **	15 N/mm ² ***
Resistência térmica	Até 150°C	Até 150°C	Até 150°C	Até 180°C	Até 180°C
Embalagem	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml	50 ml, cartucho 300 ml	50 ml, 250 ml

* Binário de rutura, ISO 10964, em porcas e parafusos de aço fosfatado em zinco.

** Resistência ao cisalhamento por tração de montagens sobrepostas, ISO 4587, sobre peças de aço granalhado.

*** Resistência ao cisalhamento por compressão, ISO 10123, montagens eixo-cubo de aço.