

# LOCTITE® 55



## VEDANTE DE TUBAGENS

### Trabalho facilitado com rapidez e segurança

em tubagens de água, gás, ar comprimido e óleos industriais

### Manutenção simplificada

permite reajuste/reaperto sem necessidade de nova aplicação

- vedação garantida

Pode ser utilizado em tubagens roscadas de metal e plástico até 4" de diâmetro.

Permite o reajuste.

Água potável: tem a homologação WRC para a utilização de água quente até 85°C, cumpre com a norma BS 6920.

Recomendação KTW para água fria e quente.

Água e gás: tem a aprovação alemã DVGW (nº DV-5142 AU0166), juntamente com a DIN 30660.

Testado de acordo com a norma EN 751-2 Classe Apr.

Registado de acordo com a Norma 61 ANSI/NSF.

DIMENSÕES ROSCA	Nº DE VOLTAS RECOMENDADO		Nº DE ROSCAS POR EMBALAGEM		
	POLEGADAS	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
1/2"		6	8	281	385
3/4"		7	9	197	260
1"		8	12	118	180
1,5"		10	15	66	99
2"		15	25	32	53
2,5"		20	30	21	31
3"		25	35	15	21
3,5"		30	40	12	16
4"		35	45	9	12

Saiba mais em



GRUPO



CONTIMETRA SISTIMETRA  
Soluções Inovadoras e Customizadas

LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt