

VÁLVULAS DE BORBOLETA, ACTUAÇÃO MANUAL

Aplicação: permitir o isolamento de parte ou partes dos circuitos hidráulicos

Fluido água fria ou quente ou água glicolada

Gama de temperaturas -10°C a 120°C

Tipo Wafer (montagem entre flanges)

Diâmetro nominal DN 32 - 300

Pressão nominal PN16

Flanges recomendadas PN16/DIN 2633 ou PN10/DIN 2632

MATERIAIS CONSTRUTIVOS

Corpo ferro fundido GG25 recoberto a Epoxy / cor azul

Veio aço inox AISI 416

Disco fundição nodular niquelado

Vedante EPDM

Alavanca manual Alumínio



SOB CONSULTA:

Para válvulas do TIPO LUG, flangeadas ou com actuadores pneumáticos, eléctricos, com fins de curso, outros materiais de construção, ou dimensões até 1200 mm .

MODELO	Tamanho	
	mm	polegadas
VF910032	32	1 1/4"
VF910040	40	1 1/2"
VF910050	50	2"
VF910065	65	2 1/2"
VF910080	80	3"
VF910100	100	4"
VF910125	125	5"
VF910150	150	6"
VF910200	200	8"
VF910250	250	10"
VF910300	300	12"