

VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE BATENTE EM METAL, ROSCADAS

Aplicação água fria, água quente e ar
 Pressão nominal PN16 de 1/2" a 1" , PN10 de 1 1/4" a 2"
 Temperatura -10°C a 100°C
 Ligações. roscadas F/F, ISO 228/1
 Montagem horizontal ou vertical ascendente

MATERIAIS

Corpo, tampa e disco . . . latão



MODELO	TAMANHOS		PN	DIMENSÕES (mm)	D	L	H
	mm	Polegadas					
SYC155006	15	1/2"	16		14	48	33
SYC155004	20	3/4"	16		19	52	41
SYC155001	25	1"	16		24	63	45
SYC155005	32	1 1/4"	10		32	74	52
SYC155007	40	1 1/2"	10		32	80	54
SSYC155002	50	2"	10		48	98	66

VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE MOLLA, ROSCADAS

Aplicação água fria, água quente e ar
 Pressão nominal PN16 de 1/2" a 1" ; PN10 de 1 1/4" a 2" ; PN8 de 2 1/2" a 4"
 Montagem vertical, horizontal ou oblíqua
 Ligações. roscadas F/F, Gás, ISO 228/1

MATERIAIS

Corpo Latão
 Membrana de fecho borracha NBR
 Veio e disco latão
 Mola aço inox AISI 304
 Temperatura -10°C a 80°C



MODELO	TAMANHOS		PN	DIMENSÕES (mm)	d	L	D
	mm	Polegadas					
VS130003	15	1/2"	16		15	45	33
VS130004	20	3/4"	16		23	48	42
VS130005	25	1"	16		28	56	48
VS130006	32	1 1/4"	10		37	58	59
VS130007	40	1 1/2"	10		42	68	68
VS130008	50	2"	10		53	77	81
VS13000A	65	2 1/2"	8		68	93	104
VS13000B	80	3"	8		78	97	111
VS13000C	100	4"	8		100	110	140