

FILTROS OBLÍQUOS EM «Y», ROSCADOS

Aplicação água fria, água quente e ar

Montagem horizontal ou vertical

Tipo passagem total

MATERIAIS

Corpo latão

Malha Aço Inox AISI 304

Pressão nominal PN16

Temperatura -10°C a 120°C

Ligações. roscadas fêmea , gás NP EN ISO 228-1



MODELO	mm	Polegadas	DIMENSÕES (mm)	L	H	h
SYC205003	15	1/2"		57	53	40
SYC205004	20	3/4"		66	62	46
SYC205005	25	1"		74	72	52
SYC205006	32	1 1/4"		96	89	65
SYC205007	40	1 1/2"		104	100	73
SYC205008	50	2"		125	125	91

FILTROS OBLÍQUOS EM "Y", FLANGEADOS

Aplicação água fria e água quente

Tipo passagem total

Pressão de trabalho. PN16

Temperatura de trabalho -10°C a 80°C

Ligações. flangeadas (DIN 2633/PN16/EN1092-2/ISO7005-2)

MATERIAIS

Corpo e tampa ferro fundido GG25, com revestimento a pintura EPOXY (cor azul)

Malha aço inox AISI 304

Junta grafite)



MODELO	mm	Polegadas	DIMENSÕES (mm)	D	L	H
VF510050	50	2"		165	230	178
VF510065	65	2 1/2"		185	290	211
VF510080	80	3"		200	310	202
VF510100	100	4"		220	350	226
VF510125	125	5"		250	400	264
VF510150	150	6"		285	480	309
VF510200	200	8"		340	600	410
VF510250	250	10"		405	730	444
VF510300	300	12"		460	850	486

