

Série DIGINORM 75/85 Indicador digital

Tipo indicador digital 4 dígitos,
programável via teclado frontal;

Entradas

- mA, mV, V, PT100 (3 fios),
- termopares (J, K, B, R, S, T, E, N, L),
- potenciômetro, temperatura diferencial (PT 100 2 fios)

Possibilidades das entradas mA, mV, V,

- **DGN75:** Indicação - ajustável entre -9999 e +9999
- **DGN85:** Indicação - ajustável entre -9999 e +99999
- Extração de raiz quadrada
- Linearização especial até 21 pontos

Alimentação 230 V ac ou 115 Vac (seleccionável internamente)

Excitação para transmissores a 2 fios
22 Vdc < V < 28 Vdc

Montagem em painel

Protecção frontal IP65

Alarmes 2 ou 4 ajustáveis em toda a gama (opcional)

Relés - 8A / 250 Vac. (saída dos alarmes ou retransmissão do totalizador)

Retransmissão 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA (opcional)

Dimensões 96 x 48 x 102 mm



Modelos em stock	Entradas	Alarmes/saída por relés	Retransmissão
75U2	mA	não	não
75UR4	mA, mV, V	4	não
75MAR	Universal (todas)	2	sim
85MAR	Universal	2	sim
85MAR 4	Universal	4	sim

