

SÉRIE AT 120 VR INTERRUPTORES DE NÍVEL DE BOIA DA SÉRIE ECOLÓGICA

ECOLÓGICOS

Os diversos modelos de boiadores de nível existentes no mercado, utilizam normalmente o mercúrio que não é permitido em termos ecológicos.




Os boiadores de nível da nova linha especial "EC"-ECOLÓGICA, em que está excluído o referido metal.

APLICAÇÕES

Todo o tipo de bombas para regulação de nível em líquidos movimentados com um só interruptor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modo de operação omnidireccional
- Pressão máxima 5 bar (50 mCA)
- Protecção IP68
- Cabo standard
- Material NEOPRENE ou HYPALON
- Dimensão 3x1mm2
- Comprimentos 1, 3, 5, 10, 20 metros
(para outros comprimentos consulte-nos)
- Densidade do fluido 0,70 até 1,15
- Temperatura máxima
 - 85°C com cabo neoprene
 - 95°C com cabo hypalon
- Caixa bi-cónica copolymer polypropylene
- Cor da caixa vermelho
- Poder de corte 20 (8) A (20A resistive 8A inductive)
- Tensão alimentação 250Vac-50/60Hz
- Interruptor reversível prata/óxido de cádmio
- Contra peso - Resina 250 gr



Contra peso 275 gr

