

# Campanha

*Preços especiais  
consulte-nos*

(LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)

## VÁLVULAS DE CORTE DE GÁS

SÉRIE GAS GAS - VÁLVULAS DE SEGURANÇA COM REARME MANUAL

NORMALMENTE FECHADAS OU NORMALMENTE ABERTAS

DE 1/2" ATÉ 4" PARA GÁS

Material do corpo: latão . . . até 2"

Material do corpo: alumínio . de 2 1/2 até 4"

Potência absorvida normalmente aberta  
19 W (DC) ; 17 VA (AC)

Potência absorvida normalmente fechada  
6 W (DC) ; 9 VA (AC)

Tempo de fecho. . . . . < 1 segundo

Pressões\*, modelos para . . . 0/550 mbar

Protecção . . . . . IP65

Tensões disponíveis:

12V DC ; 24V DC ; 12V AC ; 24V AC ; 230V AC

\*Pressão a definir em caso de encomenda



MODELOS NORMALMENTE		LIGAÇÕES	CAUDAL	NOTAS
FECHADAS	ABERTAS			
GAS GAS N.C. 1/2"	* GAS GAS N.A. 1/2"	1/2" DN15	4,5 m <sup>3</sup> /h	a) O caudal está referido a uma perda de carga de 2 mbar. b) * Certificados PED CE 0497 c) Declaração de conformidade do fabricante, informando que estão de acordo com as directivas 72/23 CEE; 93/68 CEE; 89/336 CEE. d) CSI (Certificado de Exame do Projecto) e) Ministério Interior Italiano (Direcção Geral de Protecção Civil e de Serviços de Incêndio)
GAS GAS N.C. 3/4"	* GAS GAS N.A. 3/4"	3/4" DN20	6 m <sup>3</sup> /h	
* GAS GAS N.C. 1"	* GAS GAS N.A. 1"	1" DN25	13 m <sup>3</sup> /h	
* GAS GAS N.C. 1 1/4"	* GAS GAS N.A. 1 1/4"	1 1/4" DN32	40 m <sup>3</sup> /h	
* GAS GAS N.C. 1 1/2"	* GAS GAS N.A. 1 1/2"	1 1/2" DN40	50 m <sup>3</sup> /h	
* GAS GAS N.C. 2"	* GAS GAS N.A. 2"	2" DN50	80 m <sup>3</sup> /h	
* GAS GAS N.C. DN65	* GAS GAS N.A. DN65	2 1/2" DN65	170 m <sup>3</sup> /h	
* GAS GAS N.C. DN80	* GAS GAS N.A. DN80	3" DN80	170 m <sup>3</sup> /h	
* GAS GAS N.C. DN100	* GAS GAS N.A. DN100	4" DN100	280 m <sup>3</sup> /h	